



ORION MODEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tüm imalatta 12 mm kalınlıklı compact laminat paneller ve Sander marka ORION Model paslanmaz Alüminyum kilit, menteşe, askı stoper ve ayaklar kullanılacak olup ; U Profil ve üst başlık profilleri paslanmaz görünümlü alüminyum eloksal profillerden oluşacaktır.
2. Compact laminatların kenarları açıkta kalan yere dik kenarları cncişleme merkezimizde ki yüksek devirli makine ile 25000 devirde radius bıçağından geçirilerek oval form verilerek kenarların pürüzsüzlük ve tam siyah rengi sağlanacaktır.
3. Kapı bitişlerinde "oval" kenar işleme modeli kullanılacaktır.
4. Compact laminatın yere paralel kenarları "pah kırma" kenar işleme modeli kullanılacaktır.
5. Compact laminatı duvara ve diğer panolara bağlamak için "alüminyum U profili" kullanılacaktır.
6. Sistemin en üstünde ön ve yan kenarlara " alüminyum üst başlık" monte edilecektir.
7. Orta pano genişliği 30 cm'nin altındaki sistemde bölme panosuna 1 ayak , 30 cm.'nin üstündeki genişliklerde ise orta panoya 2 ayak konacaktır.
8. Duvar panolarında 15 cm'nin üstünde 1 ayak monte edilecektir.
9. Ayaklar papuçtan yere dübellenecektir.
10. Sistem dönüşlerinde " alüminyum Köşe profili" kullanılacaktır.
11. Sistemin yerden yüksekliği 15 cm veya 10 cm olacaktır.
12. Compact laminat yüksekliği 182 cm olacaktır.
13. 70 cm'e kadarki kapı boşluklarında kapı panoya 2 menteşe fazlasında ise 3 menteşe ile monte edilecektir.
14. Menteşeler ağırlık merkezine göre ayarlanacak ve kapının kendiliğinden kapanması sağlanacaktır.
15. Kapı binilerine kapazlama 2 adet lastik stoper yerleştirilecek ve kapı bunların üzerine kapanacaktır.
16. Başlık compact'a üstten alçıpan vidası ile monte edilecektir.
17. Kullanılan tüm vidalar paslanmaz ve aksesuarlar alüminyum eloksal olacaktır.
18. İmalata 5 yıl garanti verilecektir.