



CUBICLE TEKNİK ŞARTNAMESİ (PROXLİNE)

1. Tüm imalatta 12 mm kalınlıklı compact laminat paneller ve Sander marka DIAMOND Model Alüminyum e-loksal aksesuarlar kullanılacaktır.
2. Compact laminatların kenarları açıkta kalan yere dik kenarları cnc makinada 25000 dv/ dk yüksek devirde işlenerek oval form verilecek kesinlikle el zımparası kullanılmayacaktır. Kenarların pürüzsüzlük ve tam siyah rengi sağlanacaktır Kapı binilerinde " yüzeyi düz bini profili" kullanılacaktır.
3. Kullanılan Tüm Malzemeler **TSE, CE, GOST-R Belgeli** ve **ISO 9001** Standartlarında olacaktır
4. Compact laminatın yere paralel kenarları pürüzleri giderilecektir.
5. Compact laminatı duvara ve diğer panolara bağlamak için "U profili" kullanılacaktır.
6. Sistemin en üstünde ön ve yan kenarlara " H - Üst Başlık Profili " monte edilecektir
Sistemin Orta pano genişliği 30 cm'nin altındaki sistemde bölme panosuna 1 ayak 30 cm.'nin üstündeki genişliklerde ise orta panoya Ayarlanabilir 2 ayak olacaktır.
7. Duvar panolarında 15 cm'nin üstünde Ayarlanabilir 1 ayak monte edilecektir.
8. Ayaklar papuçtan yere dubellenecektir. Ayakların zemine basan kısımları plastik olacaktır
9. Sistem dönüşlerinde "Köşe profili" kullanılacaktır.
10. Sistemin yerden yüksekliği 15 cm veya 10 cm olacaktır.
11. Compact laminat yüksekliği 182 cm olacaktır.
12. 64 cm'e kadarki kapı boşluklarında kapı panoya 2 menteşe fazlasında ise 3 menteşe ile monte edilecektir.
13. Menteşeler ağırlık merkezine göre ayarlanacak ve kapının kendiliğinden kapanması sağlanacaktır.
14. Kapı bini profillerine fitil yerleştirilecek ve kapı bunların üzerine kapanacaktır.
15. compact'a üstten compact paslanmaz vidası ile monte edilecektir.
16. Kullanılan tüm vidalar 304 kalite paslanmaz çelik olacaktır.
17. İmalata ve Aksesuarlara 10 yıl garanti verilecektir.